MILLA POIGNEES
13-15 Avenue du Bois
94430 Chennevières-sur-Marne
Tél. 01 75 36 64 32 · contact@millapoignees.fr
www.millapoignees.fr

FICHE TECHNIQUE

Poignées de porte en laiton et cristal Ento Shiny

Dessin technique

Cotes en millimètres





Caractéristiques

Matière	Laiton, Cristal
Revêtement surface	Électrophorèse
Epaisseur plaque / rosace	6 mm
Epaisseur rosace	6mm
Forme de la rosace	Carrée
Ressort de rappel	Oui
Fixations	Vis pour bois et/ou vis de fixation traversantes
Accessoires de montage	Visserie, Adaptateurs, Tige carrée
Normes et Compatibilité	Adapté aux normes françaises, belges et suisses
Unité de vente	Par paire
Garantie	2 ans

Finitions disponibles

Chrome Chrome mat Nickel mat

	ARTICLE **Poignées de porte en laiton et cristal Ento Shiny**	DATE 05/10/2026	PAGE 1 / 2
		ÉCHELLE Non à l'échelle	FORMAT A4

Points techniques

- Paire de poignées avec rosace de 5 mm (très fine)
- Matériau : laiton et cristal poli ultra-clair
- Poignée de porte lourde et pleine pour une prise en main confortable
- Double ressort métallique pour une stabilité optimale
- Convient aux portes de 44 mm d'épaisseur
- Garantie constructeur : 24 mois

MILLA	ARTICLE **Poignées de porte en laiton et cristal Ento Shiny**	DATE 05/10/2026	PAGE 2 / 2
		ÉCHELLE Non à l'échelle	FORMAT A4

Document non contractuel. Cotes indicatives en millimètres, sous réserve des tolérances de fabrication.
MILLA POIGNEES · www.millapoignees.fr · contact@millapoignees.fr