MILLA POIGNEES
13-15 Avenue du Bois
94430 Chennevières-sur-Marne
Tél. 01 75 36 64 32 · contact@millapoignees.fr
www.millapoignees.fr

FICHE TECHNIQUE

Bouton de porte Chrome satiné ORTICA Rond mobile

Important
Ce modèle nécessite une serrure d'axe 50 mm minimum (5 cm). Avec un axe de 40 mm, il bute contre le dormant de la porte.



Caractéristiques

Matière	Zamak
Revêtement surface	Électrophorèse
Epaisseur plaque / rosace	7mm (fine)
Forme de la rosace	Ronde
Ressort de rappel	Oui
Fixations	Vis pour bois et/ou vis de fixation traversantes
Accessoires de montage	Visserie, Adaptateurs, Tige carrée
Usage	Intérieur
Normes et Compatibilité	Adapté aux normes françaises, belges et suisses
Unité de vente	Par paire
Garantie	2 ans

Dessin technique

Dessin coté sur demande : contact@millapoignees.fr

Finitions disponibles

- Noir
- Blanc
- Doré mat
- Anthracite
- Chrome
- Chrome mat
- Cuivre
- Doré
- Nickel mat

Points techniques

- Une paire de boutons - gauche et droite - combinées avec une plaque de 7 mm d'épaisseur
- 2 adaptateurs de montage
- 1 tige carrée de 8mm et de 7mm de diamètre
- 2 vis traversantes M4; (pour fixer les adaptateurs à la porte)
- 2 vis et une clé Allen de 3 mm (pour fixer les poignées aux adaptateurs)
- Jeu de vis à bois (sur demande spéciale)

	ARTICLE	DATE	PAGE
	Bouton de porte Chrome satiné ORTICA Rond mobile	04/10/2026	1 / 2
		ÉCHELLE: Non à l'échelle	FORMAT: A4

- Instruction de montage en français
- Matière de construction : Zamak massif (garantie de la haute qualité et durabilité)
- Le produit est neuf et le constructeur vous garantit 24 mois
- Toutes nos boutons design sont équipées de double ressort métallique autolissant (assure une grande stabilité)

Document non contractuel. Cotes indicatives en millimètres, sous réserve des tolérances de fabrication.
MILLA POIGNEES · www.millapoignees.fr · contact@millapoignees.fr