MILLA POIGNEES
13-15 Avenue du Bois
94430 Chennevières-sur-Marne
Tél. 01 75 36 64 32 · contact@millapoignees.fr
www.millapoignees.fr

FICHE TECHNIQUE

Poignées de porte noires Time Linear Slim



Caractéristiques

Matière	Zamak
Revêtement surface	Électrophorèse
Epaisseur plaque / rosace	6mm (très fine)
Forme de la rosace	Ronde
Ressort de rappel	Oui
Accessoires de montage	Visserie, Adaptateurs, Tige carrée
Unité de vente	Par paire
Garantie	2 ans

Dessin technique

Dessin coté sur demande : contact@millapoignees.fr

Finitions disponibles

- Noir
- Doré mat
- Anthracite
- Chrome
- Doré
- Noir
- Doré

Points techniques

- Une paire de poignées - gauche et droite - combinées avec une plaque de 6 mm d'épaisseur
- 2 adaptateurs de montage
- 1 tige de 8mm et de 7mm de diamètre
- 2 vis traversantes M4 (pour fixer les poignées aux adaptateurs)
- 2 vis et une clé Allen de 3 mm (pour fixer les poignées aux adaptateurs)
- Jeu de vis à bois (sur demande spéciale)
- Instructions de montage en français
- Matière de construction : Zamak
- Les éléments de montage conviennent aux portes d'une épaisseur de 36 mm à 42 mm
- Le produit est neuf et le constructeur vous garantit 24 mois
- Toutes nos poignées design sont équipées de double ressort métallique autolissant (assure une grande stabilité)

	ARTICLE	DATE	PAGE
	Poignées de porte noires Time Linear Slim	04/10/2026	1 / 1
		ÉCHELLE: Non à l'échelle	FORMAT: A4

Document non contractuel. Cotes indicatives en millimètres, sous réserve des tolérances de fabrication.
MILLA POIGNEES · www.millapoignees.fr · contact@millapoignees.fr