MILLA POIGNEES
13-15 Avenue du Bois
94430 Chennevières-sur-Marne
Tél. 01 75 36 64 32 · contact@millapoignees.fr
www.millapoignees.fr

FICHE TECHNIQUE

Poignée de porte en laiton modèle "Juliette" - B7



Caractéristiques

Matière	Laiton
Carré de poignée fourni	7 mm (standard France)
Ressort de rappel	Non
Fixations	Vis pour bois et/ou vis de fixation traversantes
Accessoires de montage	Visserie, Adaptateurs, Tige carrée
Usage	Intérieur
Normes et Compatibilité	Adapté aux normes françaises, belges et suisses
Compatible avec serrure en applique	Oui
Compatible avec serrure à relevage	Oui
Unité de vente	Par pièce
Garantie	2 ans

Dessin technique

Dessin coté sur demande : contact@millapoignees.fr

Finitions disponibles

- Anthracite (canon de fusil)
- Bronze
- Chrome
- Chrome mat
- Cuivre
- Laiton brossé
- Laiton poli
- Nickel
- Nickel mat

Points techniques

- Matière : laiton massif, pièce pleine et lourde
- Longueur : 117 mm
- Carré fourni : une tige de 7 mm, le standard français des serrures à encastrer. Signalez-nous une serrure en applique et nous livrons le 6 mm, sans supplément
- Épaisseur de porte : jusqu'à 44 mm
- Sans ressort de rappel : le rappel vient de la serrure, ce qui rend cette béquille compatible d'office avec les serrures à relevage
- Finitions : de l'or brillant à l'anthracite
- Conditionnement : une béquille, soit un côté de la porte. Il en faut deux pour l'équiper entièrement
- Garantie constructeur : 2 ans

	ARTICLE	DATE	PAGE
	Poignée de porte en laiton modèle "Juliette" - B7	07/11/2026	1 / 1
		ÉCHELLE: Non à l'échelle	FORMAT: A4

Document non contractuel. Cotes indicatives en millimètres, sous réserve des tolérances de fabrication.
MILLA POIGNEES · www.millapoignees.fr · contact@millapoignees.fr