MILLA POIGNEES
13-15 Avenue du Bois
94430 Chennevières-sur-Marne
Tél. 01 75 36 64 32 · contact@millapoignees.fr
www.millapoignees.fr

FICHE TECHNIQUE

Poignée de porte en PVD or satiné, Grade 3 usage intensif - modèle Altesse



Caractéristiques

Matière	Inox 304 (stainless steel)
Revêtement surface	PVD (Physical Vapor Deposition)
Epaisseur plaque / rosace	10mm
Epaisseur rosace	10mm
Fixations	Vis de fixation traversantes
Usage	Intensif, pour plus de 200 000 ouvertures, Intérieur/Extérieur
Normes et Compatibilité	Adapté aux normes françaises, belges et suisses
Compatible avec serrure en applique	Non
Garantie	10 ans

Dessin technique

Dessin coté sur demande : contact@millapoignees.fr

Points techniques

- Paire de poignées, côté gauche et côté droit
- Traitement : P.V.D
- Double ressort métallique pour la stabilité
- Garantie constructeur 10 ans
- Convient aux portes de 44 mm d'épaisseur

Document non contractuel. Cotes indicatives en millimètres, sous réserve des tolérances de fabrication.
MILLA POIGNEES · www.millapoignees.fr · contact@millapoignees.fr