MILLA POIGNEES
13-15 Avenue du Bois
94430 Chennevières-sur-Marne
Tél. 01 75 36 64 32 · contact@millapoignees.fr
www.millapoignees.fr

FICHE TECHNIQUE

Poignée de porte or mat TUKA



Caractéristiques

Matière	Aluminum
Revêtement surface	Électrophorèse
Epaisseur plaque / rosace	7mm (fine)
Forme de la rosace	Ronde
Ressort de rappel	Oui
Fixations	Vis pour bois et/ou vis de fixation traversantes
Accessoires de montage	Visserie, Adaptateurs, Tige carrée
Usage	Intérieur
Normes et Compatibilité	Adapté aux normes françaises, belges et suisses
Unité de vente	Par paire
Garantie	2 ans

Dessin technique

Dessin coté sur demande : contact@millapoignees.fr

Finitions disponibles

- Noir
- Doré mat
- Anthracite (canon de fusil)
- Chrome mat
- Nickel mat
- Marron clair

Points techniques

- Matériau : Aluminium
- Forme de rosace : Ronde R SLIM
- Épaisseur de la rosace : 7 mm
- Poids net : 0,557 kg
- Double ressort métallique autonivelant pour un bon maintien
- Convient aux portes jusqu’à 44 mm d’épaisseur
- Pour portes plus épaisses, indiquez l’épaisseur du vantail dans les notes de commande
- Garantie constructeur de 24 mois

	ARTICLE	DATE	PAGE
	Poignée de porte or mat TUKA	06/10/2026	1 / 1
		ÉCHELLE: Non à l'échelle	FORMAT: A4

Document non contractuel. Cotes indicatives en millimètres, sous réserve des tolérances de fabrication.
MILLA POIGNEES · www.millapoignees.fr · contact@millapoignees.fr