MILLA POIGNEES
13-15 Avenue du Bois
94430 Chennevières-sur-Marne
Tél. 01 75 36 64 32 · contact@millapoignees.fr
www.millapoignees.fr

FICHE TECHNIQUE

Poignée de porte NEW PYLA en inox 316 sur rosace ronde



Caractéristiques

Matière	Inox 316 (stainless steel)
Revêtement surface	Non verni (matière brute et naturelle)
Epaisseur plaque / rosace	10mm
Epaisseur rosace	10mm
Fixations	Vis pour bois et/ou vis de fixation traversantes, Vis de fixation traversantes
Accessoires de montage	Visserie, Adaptateurs, Tige carrée
Usage	Intensif, pour plus de 200 000 ouvertures, Intérieur/Extérieur
Normes et Compatibilité	Adapté aux normes françaises, belges et suisses
Compatible avec serrure en applique	Non

Dessin technique

Dessin coté sur demande : contact@millapoignees.fr

Points techniques

- Poignée en inox 316 sur rosace ronde (Ø 54 mm, longueur de béquille 131 mm)
- Conçue pour environnements marins et industriels (haute résistance à la corrosion)
- Résistance minimale de 240h en brouillard salin
- Idéale pour bâtiments en bord de mer, piscines, cuisines, laboratoires et agro-alimentaire
- Résistante aux agressions chimiques
- Béquille et rosace équipées de ressorts de rappel
- Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40 mm d'épaisseur
- Garantie constructeur 15 ans

	ARTICLE	DATE	PAGE
	Poignée de porte NEW PYLA en inox 316 sur rosace ronde	21/10/2026	1 / 1
		ÉCHELLE: Non à l'échelle	FORMAT: A4

Document non contractuel. Cotes indicatives en millimètres, sous réserve des tolérances de fabrication.
MILLA POIGNEES · www.millapoignees.fr · contact@millapoignees.fr