

**EN 1906 Grade 3**  
À USAGE INTENSIF



Nous nous sommes engagés dans un processus de normalisation des produits préconisés pour les Établissements Recevant du Public.

Dans le cadre de l'harmonisation européenne des normes de construction, la norme **EN1906** indique les **performances qualitatives** des poignées et pommeaux de portes

Les prescripteurs se servent de cette classification pour comparer et choisir les poignées en fonction de leur destination.

## NOS POIGNÉES À USAGE INTENSIF

préconisées pour les ERP



Hôtels



EHPAD



Bâtiments  
publics



Bureaux

### Catégorie d'utilisation

Grade 3 Les portes de bureaux et établissements publics

### Cycle d'essai-endurance

Grade 7 Test d'ouverture-fermeture sur la base de **200 000 cycles**

### Résistance au feu (EN18273)

Grade 0 Non agréé pour une utilisation sur des blocs portes coupe-feu et/ou étanches aux fumées

### Sécurité des personnes

Grade 0 Utilisation normale, utilisation en privé

### Résistance à la corrosion

Grade 4 Très haute résistance à la corrosion, minimum de 240h en brouillard salin\*\*

### Prévention contre le vol

Grade 0 Dispositif non destiné à une utilisation sur des portes résistant à l'effraction

### Type d'opération

Type B Béquille de porte avec ressort de rappel qui assure le maintien de la béquille en position horizontale

\*\* Pour les produits fortement exposés aux environnements marins ou industriels corrosifs et pollués nous conseillons d'utiliser nos modèles en inox 316, en effet la norme nous semble trop peu contraignante sur ce point (240h=10 jours)